TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: Press-Controll szivattyú vezérlő, áramlás kapcsoló BRH-1102

Gyártó: BRH - Cikkszám: BRH-1102 - A termék súlya: 1.5 kg

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362



Bruttó fogy. ár: **9 600 Ft / db**

TERMÉKLEÍRÁS:

Bemeneti feszültség : 220-250V

Frekvencia : 50-60 HZ

Max. motorteljesítmény : 1,1 kW

Maximális áramerősség : 10 A

Védelmi osztály : IP65

Legnagyobb üzemi nyomás : 10 bar

Legnagyobb névleges hőmérséklet : 60 C

Bekapcsolási nyomás : 1,5 bar

Legnagyobb átfolyás : 170 liter / perc

Méretek : 150 mm x 220 mm x 165 mm

Csatlakozás : 1" külsőmenet

Súly : 1,4 kg (csomagolva)

A készülés teljesen automatikusan vezérli a szivattyút és stabilizálja a nyomást. Teljes védelmet nyújt a szivattyú szárazon futása ellen. Hiba esetén a piros FAILURE LED kigyulladásával egyidejűleg leállítja a szivattyút. A hiba elhárítása után a RESET gomb segítségével a rendszer újraindítható. A készülék karbantartást nem igényel.

Nyomásfüggő vezérlőegység, kiválóan alkalmas kis vízellátó szivattyúk automatikus üzemeltetésére.

Előnyei :

* Megbízható működés, nem igényel beszabályozást vagy karbantartást,
* Egyszerű telepítés,
* Nem kell szárazonfutástól tartani.
* Gyári vezeték, lengőaljzat és dugó.

Azonnali személyes átvételi lehetőség!
1.) Üzletünk : 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 24. (H-P 8.00.-17.00)
2.) Csomagpont : 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 14. (H-P 8.00-16.00)

A BRH-1102 Presscontrol (áramláskapcsoló és szivattyúvezérlő) egy intelligens elektronikus gépészeti egység, amelyet háztartási önfelszívó (például JET rendszerű) és kerti szivattyúk automatizálására terveztek. Kiválóan alkalmas házi vízellátó rendszerekhez és automata öntözőrendszerek működtetéséhez.

A készülék teljesen kiváltja a klasszikus, karbantartást igénylő hidrofortartályt és a mechanikus nyomáskapcsolót.

Főbb funkciók és működési elv :
- automatikus vezérlés: A rendszerben lévő nyomást és átfolyást figyeli. Amikor Ön kinyit egy csapot vagy elindul az öntözés, a nyomás leesik, és a vezérlő automatikusan elindítja a szivattyút. Amint a csapot elzárja (a vízelvétel megszűnik), az áramlás leállását érzékelve a készülék néhány másodperces késleltetéssel leállítja a motort.
- szárazonfutás elleni védelem: Ha a kútból elfogy a víz, vagy a szívócső levegőt kap, a Presscontrol azonnal érzékeli a vízhiányt, és a szivattyú védelmében leállítja a motort, megelőzve annak leégését.
- hibajelzés és Reset: Vízhiány vagy működési hiba esetén a burkolaton kigyullad a piros FAILURE (Hiba) LED. A hiba okának elhárítása után a rendszer a manuális RESET gombbal egy mozdulattal újraindítható.

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.