

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN ABIZOL S bitumenes keverék szigetelő bevonatokhoz (18 kg)

Gyártó: TYTAN - Cikkszám: SELENA-10023834 - A termék súlya: 19.5 kg

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **17 990 Ft / db**



#### TERMÉKLEÍRÁS:

Aszfalt-gumi alapozó aszfalt-gumi keverék hideg alkalmazásra. Olyan bevonatot alkot, mely kiemelkedő törésálló képességgel rendelkezik, erősen tapad a felszínhez és bizonyos mértékben kiegyensúlyozza a talajmozgást és a hajszálrepedéseket. Enyhén nedves felületeken is alkalmazható.

#### Alkalmazási területek :

- \* épületek alapjai és föld alatti helyiségei,
- \* betonmennyezetek
- \* tetők, és épületek föld alatti helyiségeinek, különálló vizesedést és párasodást megelőző bevonattal való kezelése
- \* üvegyapottal megerősített lemezekhez
- \* felületi szigetelések megfelelő nedvesedésgátló kezelése épületek föld alatti helyiségeinél és ipari vízzáróknál
- \* kátránypapírból készült tetőburkolatok karbantartása

#### Műszaki adatok :

- \* a levegő és a felszín hőmérséklete alkalmazáskor : +5°C - +35°C
- \* tapadásmentes : 6 óra elteltével
- \* száradási idő : 12 óra
- \* kiadósság : 0,5 0,7 kg / m<sup>2</sup> / réteg
- \* rétegek száma : 2-3 a felhasználástól függően

#### Előnyök :

- \* fokozottan ellenáll a fagy okozta repedéseknek
- \* enyhén nedves felületeken is alkalmazható
- \* tartósan rugalmas bevonat
- \* a bevonat ellenáll gyenge savaknak és lúgoknak

#### H mondatok:

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

P mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel (vagy zuhanyozás).

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.

Az öblítés folytatása.

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.



- Rákkeltők
- Légzőszervi szenzibilizáció
- Reprodukív toxicitás
- Célszervi toxicitás
- Ivarsejtek mutagenitása
- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.