



TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: PROHERO Univerzális tömítő transzparens 280ml
Gyártó: PROHERO - Cikkszám: SELENA-10048507 - A termék súlya: 383 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362



FIGYELEM!

Ez a termék jelenleg nem rendelhető!

TERMÉKLEÍRÁS:

A Prohero Sealant a legújabb generációs, sokoldalú termék beltérialkalmazásokhoz, amelyet az áttörést jelentő SPD technológiával (szilánizált polimer diszperzió) fejlesztettek ki. A termék nagyrugalmasságú, tökéletesen tapad a felületekhez, vízálló, valamint penészes gombaálló. Teljesen megkötött állapotban festhető. Sanitertömítésekhez, befejező munkákhoz és speciális alkalmazásokhoz. Használható festési és befejező munkáknál pl. tömítés az ablakok és ajtókkörül. Semleges térhálósodási rendszerének köszönhetően alkalmas érzékeny felületekre, mint a tükör, természetes kő vagy akril elemek konyhákban, fürdőszobákban és más nedves helyiségekben. Nem tartalmaz oldószereket.

Előnyök :

- * Minden felületre
- * Szagmentes és kémiaiilag semleges
- * Vízálló
- * Penész és gombaálló
- * Festhető
- * Szuper rugalmas
- * Biztonságos az érzékeny felületeken
- * Biztonságos a környezet számára
- * A csatlakozás lehetősége ugyanazzal a termékkel
- * Könnyen eltávolítható a kézzel és a szerszámokról
- * Nagyon jó hőállóság
- * Élelmiszerekkel való közvetett érintkezéshez

Alkalmazási területek :

- * Csatlakozások tömítése nedves helyeken
- * Konyhai és fürdőszobai befejező munkák
- * Fürdők, mosdók, mosdókagylók és zuhanykabinok körüli tömítések
- * Kerámia csempék fugázása
- * Repedések és karcok kitöltése kerámiában

- * Ablakok és ajtók tömítése
- * Betonból, fából, fémből és műanyagból készült épület- és építőelemek tömítése
- * Tömítés fal és szegélylécek, lépcsők, mennyezet és elektromos aljzatok között
- * Festés előtti kisebb javítások, falak és mennyezeti karcok és repedések kitöltése
- * Tükrök és természetes kő tömítése

Technikai tulajdonságok :

Szín : színtelen

Állag : sűrű paszta

Felhasználási hőm. : +5°C - +40°C

Hőállóság (szárad.u.) : -20°C - +80°C

Korrekciós idő : 5-10 percig

Száradás : 3,5 mm /24 óra

Shore keménység A (ISO 868) : 37-43

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkor változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.