

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: Computherm E400 RF Wi-Fi szobatermosztát
Gyártó: COMPUTHERM - Cikkszám: QUA-E400RFWIFI - A termék súlya: 520 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **36 990 Ft / db**



TERMÉKLEÍRÁS:

A COMPUTHERM E400RF Wi-Fi termosztát egy interneten keresztül okostelefonról és tabletről is vezérelhető, érintógombos, vezeték nélküli kapcsolóüzemű készülék, melyet elsősorban fűtési illetve hűtési rendszerek vezérlésére ajánlunk. Egyszerűen csatlakoztatható bármely, kétvezetékes szobatermosztát csatlakozási ponttal rendelkező gázkazánhoz, továbbá tetszőleges klímaberendezéshez vagy egyéb elektromos készülékekhez függetlenül attól, hogy azok 24 V-os vagy 230 V-os vezérlőáramkörrel rendelkeznek.

A COMPUTHERM E400RF Wi-Fi termosztát használható :

- * gázkazánok vezérlésére
- * meglévő fűtési/hűtési rendszer távvezérlésére
- * elektromos bojlerok vezérlésére
- * szolár rendszerek vezérlésére
- * egyéb elektromos készülékek egyes csoportjainak vezérlésére

A készülék két egységből áll. Egyik a ter-mosztát (adóegység), másik a vevőegység, ami a kazán vezérlését végzi. A két egység között vezeték nélküli (rádió-frekvenciás) kapcsolat van, ezért nincs szükség vezeték kiépítésére, mely különösen régi épületek korszerűsítésénél előnyös.

A termék használatával lakásának, házának vagy üdülőjének a fűtése bármikor és bárhol vezérelhetővé válik.

A termosztát különösen ideális akkor, ha:

- * lakását vagy házát nem előre meghatározott napirend szerint használja,
- * a fűtési szezon alatt bizonytalan időtartamra elutazik otthonról,
- * a fűtési szezon alatt is szeretné üdülőjét használni.

Több COMPUTHERM szobatermosztát és egy COMPUTHERM Q4Z zónavezérlő egyidejű használata lehetőséget biztosít arra, hogy pl. a kazán indítása mellett egy adott termosztát egy szivattyút vagy egy zónaszelepet is vezéreljen. Ily módon egyszerűen megvalósítható egy fűtési rendszer zónákra bontása, melynek köszönhetően az egyes helyiségek fűtése külön-külön vezérelhetővé válik, ezáltal nagy mértékben növelve a komfortot. Továbbá, a fűtési rendszer zónákra bontása nagyban hozzájárul az energiaköltségek csökkentéséhez is, mivel így mindig csak azok a helyiségek kerülnek fűtésre,

amelyekben arra igény van.

Fontosabb funkciók :

- * vezeték nélküli érintőgombos vezérlés
- * kezelőfelület: érintőgombok, telefonos applikáció
- * távvezérelhetőség
- * hatótávolságon belül szabadon hordozható
- * kézi és programozott üzemmód
- * hőérzékelő kalibrálása
- * magyar nyelvű applikáció
- * vezérlés több felhasználó által
- * fagymentesítés
- * billentyűzár

Termosztát (adó) műszaki adatai :

- * hőmérséklet mérési tartomány : 0 °C 50 °C (0,1°-os lépésekben)
- * beállítható hőmérséklet tartomány : 5 °C 99 °C (0,5 °-os lépésekben)
- * hőmérséklet mérési pontosság : 0,5 °C
- * kapcsolási érzékenység : 0,1 °C 1,0 °C (0,1 °C-os lépésekben)
- * hőmérséklet kalibrálási tartomány : 3 °C (0,1 °C-os lépésekben)
- * hőérzékelő típusa : NTC 3950 10 k 25 °C-on
- * tápfeszültség : USB-C 5 V DC
- * működési frekvencia : 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz
- * hatótávolság : kb. 250 m nyílt terepen

Vevőegység műszaki adatai :

- * tápfeszültség : 230 V AC, 50 Hz
- * kapcsolható feszültség : Max. 24 V DC / 250 V AC
- * kapcsolható áramerősség : 10 A (3 A induktív terhelés)

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.