

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: TYTAN Ragasztóhab gipszkartonhoz pisztolyos 830 ml
Gyártó: TYTAN Drywall System - Cikkszám: SELENA-10041465 - A termék súlya: 985 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362



FIGYELEM!

Ez a termék jelenleg nem rendelhető!

TERMÉKLEÍRÁS:

A Ragasztóhab gipszkartonhoz egy használatra kész ragasztási megoldás az olyan táblák ragasztásához, mint a gipszkarton táblák, a rétegelt lemezek, vagy cement kötésű faforgácslapok felragasztása záróréteggént a már meglévő falfelületekre és blokkokra.

Előnyök :

- * 3x gyorsabb, mint a hagyományos gipszkarton ragasztók
- * 100 m is leburkolható vele 1 óra alatt
- * 1 flakon = 40 kg hagyományos zsákos ragasztó
- * Nagy ragasztóerő
- * 2 cm szinteltérésig korrigálhatóak a falfelület hibái
- * A következő munkafolyamatokat, úgy mint a glettelés már 30 perc elteltével el lehet végezni

Alkalmazási területek :

- * Ragasztóhab gipszkartonhoz
- * Gipszalapú szálerősített táblák/gipszkarton táblák és cement kötésű faforgácslapok eltérő felületeken (tégla falazatokon; beton blokk felületeken; faalapú táblákon; szigetelőtáblákon)

Technikai tulajdonságok :

- * szín : zöld
- * kihozatal : 10 m (kb. 3 tábla)
- * felhasználási hőm.: +10°C tól +30°C-ig
- * korrekciós idő : 5 perc
- * következő folyamat (pl. glettel) : 30 perc elteltével
- * tűzvédelmi besorolás : B-S1,d0 ***

Figyelmeztető mondatok :

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H332 Belélegezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A gáz belélegzése tilos.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem használata kötelező.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.



- Gyúlékony anyagok
- Önreaktív anyagok
- Pirofóros anyagok
- Önhevülő anyagok
- Gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok



- Rákkeltők
- Légzőszervi szenzibilizáció
- Reprodukzív toxicitás
- Célszervi toxicitás
- Ivarsejtek mutagenitása



- Akut toxicitás
- Bőrirritáció
- Szemirritáció
- Bőrzérékenység

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.