

## TERMÉK ADATLAP

### NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: WILO Atmos PICO 25 / 1-6 130 mm keringető szivattyú

Gyártó: WILO - Cikkszám: WILO-4232693 - A termék súlya: 2 kg

Webshop: [www.mestercentrum.hu](http://www.mestercentrum.hu)

E-mail: [info@mestercentrum.hu](mailto:info@mestercentrum.hu)

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **51 990 Ft / db**



#### TERMÉKLEÍRÁS:

- \* Szívóoldali csőcsatlakozás : G 6/4"
- \* Nyomóoldali csőcsatlakozás : G 6/4"
- \* Beépítési hossz (L0) : 130 mm
- \* Hálózati csatlakozás : 1~230 V, 50/60 Hz
- \* Teljesítményfelvétel (P1) : max. 40 W
- \* Szállítómagasság (Hmax) : 6,1 m
- \* Térfogatáram (Qmax) : 3,0 m/h
- \* Minimum fordulatszám (nmin) : 700 1/min
- \* Maximum fordulatszám (nmax) : 4200 1/min
- \* Védelmi osztály : IPX2D
- \* Minimum közeghőmérséklet (Tmin) : -10 °C
- \* Maximum közeghőmérséklet (Tmax) : 95 °C
- \* Minimum környezeti hőmérséklet (Tmin) : -10 °C
- \* Maximum környezeti hőmérséklet (Tmax) : 40 °C
- \* Maximális üzemi nyomás (PN) : 10 bar

Wilo-Atmos PICO elektronikusan szabályzott, nagy hatásfokú szivattyú. Karbantartást nem igénylő nedvestengelyű cirkulációs szivattyú menetes csatlakozással, blokkolási áramtól védett szinkron motor ECM technológiával és beépített elektronikus teljesítményszabályozással a fokozatmentes nyomáskülönbség-szabályzáshoz. Az összes fűtési és klímatechnikai alkalmazásban használható.

Sorozat kivitelben az alábbi összetevőkkel :

- 1.) Előválasztható szabályozási módok az optimális terhelésillesztéshez:
- 2.) Változó nyomáskülönbség (p-v), 3 előre definiált jelleggörbével,
- 3.) Állandó fordulatszám (3 állandó fordulatszámú fokozat)
- 4.) A választott szabályozási mód LED-es kijelzése
- 5.) A kiválasztott jelleggörbe LED-es kijelzése a szabályozási módon belül
- 6.) Jelzések megjelenítése
- 7.) A LED normál üzemmódban zölden világít

- 8.) A LED világít/villog üzemzavar esetén
- 9.) Minimális fogyasztás csak 4 W
- 10.) Beépített motorvédelem
- 11.) Automatikus blokkolás-mentesítő funkció
- 12.) Nagy indítónyomaték

Szürkeöntvény szivattyúház, polipropilén járókerék, nemesacél tengely fém impregnált műszén siklócsapágyakkal.

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkori változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.