

TERMÉK ADATLAP

NEM KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTEL!

Termék megnevezése: FERNOX F3 Cleaner 500 ml

Gyártó: FERNOX - Cikkszám: FERNOX-57762 - A termék súlya: 635 g

Webshop: www.mestercentrum.hu

E-mail: info@mestercentrum.hu

Mobil: +3630/677-4360, +3630/677-4362

Bruttó fogy. ár: **8 990 Ft / db**



TERMÉKLEÍRÁS:

- * Hatékony, univerzális tisztítószer a beüzemelés előtti új és már meglévő, régi fűtési rendszerekhez
- * eltávolítja az iszapot, vízkövet és az egyéb szerelés után visszamaradó törmelékeket. Optimalizálja az energiafelhasználást és növeli a kazán élettartamát
- * A rendszer Cleaner F3-mal történő tisztítását követően Protector F1-gyet alkalmazva akár 15%-os gázmegtakarítás is elérhető
- * Kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal, beleértve az alumíniumot is
- * Kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel és anyaggal, beleértve az alumíniumot.
- * 12,3 pH-semleges, nem veszélyes, nem habzó összetétel. Gyorsan és könnyen eltávolítható a rendszerből, ezzel időt takarítva meg a helyszínen.

A Cleaner F3 egy hatékony pH-semleges, nem habzó tisztító folyadék, amely eltávolítja az iszapot, vízkövet és törmelékeket a fűtési rendszerből. Optimalizálja a fűtés hatékonyságát és megszüntetheti a kazánzajt. Új rendszer szerelése után a Cleaner F3 ideális a folyatószer maradványainak és más hasonló részecskék eltávolításához, megnövelni a kazán élettartamát. A fűtésrendszer gép mosása során használható a tisztítási folyamat gyorsítására. Nem veszélyes termék, kompatibilis a fűtési rendszerekben használatos összes fémmel, beleértve az alumíniumot is.

Fizikai Specifikációk / Tulajdonságok :

- * Szín: Borostyánsárga
- * Szag: Gyengén aromás
- * Formátum: Folyékony
- * pH (konc): 6,4
- * pH (használat során) 6,5 7,7
- * Fajsúly: 1,145 20°C-on

Alkalmazás :

Egy adag Cleaner F3 alkalmas nagyobb méretű ingatlanok akár 16 radiátorból álló, vagy 130 literes fűtési rendszerének kezelésére, vagy 250 m²-nyi padlófűtési rendszer kezelésére. Nagyobb rendszerek, vagy erősen szennyezett rendszerek esetén a Cleaner F3 kiegészítő/ismételt alkalmazására is szükség lehet. Erősen szennyezett rendszerekben a Power Cleaner F8 is használható.

Először ürítse le a rendszert, majd töltsse fel az egészet tiszta vízzel. Az optimális eredmény eléréséhez a teljes rendszert, beleértve a gravitációs radiátorokat is, le kell eresztetni. Ha lehetséges, tömlőcsatlakozással ellátott, teljes furatú zárószelepeket kell felszerelni erre a célra. A motorizált vagy termosztatikus szelepeket úgy kell beállítani, hogy a tisztítás vagy öblítés során a rendszer egyetlen része se maradjon lezárva. A vizet a szennyvízbe kell elvezetni és nem a felszíni vízelvezetőkhöz. Nyitott rendszerek esetén a Cleaner F3-at a tágulási tartályon keresztül töltsse be. Zárt rendszerek esetén adagolja a terméket a megfelelő adagolópontra keresztül, vagy használja a Fernox Cleaner F3 Express 400 ml-t.

A Fernox Cleaner F3 használható öblítőgépekkel is. Ebben az esetben lapozza fel az egység gyártójának használati utasításait. Ha üzembe helyezés előtt szeretné az új rendszereket kitisztítani, akkor keringesse a Fernox Cleaner F3-at legalább egy órán keresztül normál üzemi hőmérsékleten. Meglévő rendszerek tisztítása esetén az üledéknek és szennyeződéseknek egy órán belül fel kell oldódnia normál üzemi hőmérsékleten. A megkeményedett vasoxid és vízkő eltávolításához a tisztítási időt akár egy hétre is ki lehet tolni normál fűtési ciklus esetén. Ha egy óra elteltével is van a radiátorokon hideg folt, növelje az áramlást az adott radiátoron úgy, hogy a többi radiátor szelepét elzárja.

Bizonyos esetekben szükség lehet egy újabb adag Cleaner F3-ra, vagy a folyamat megismétlésére. Ürítse le és alaposan öblítse át, legalább kétszer, amíg tiszta víz nem folyik a rendszerből. Ha a Cleaner F3-at öblítőgépekkel használja, a tisztítás egy órán belül elvégezhető. Alkalmazzon dinamikus öblítést tiszta vízzel, amíg a rendszerből tiszta víz nem folyik. Töltsse fel a rendszert, és a hosszútávú korrózió és vízkőképződés megelőzése érdekében adjon hozzá Fernox Protector F1-et. Egyvezetékes, indirekt hengerekben, pl. Primatic vagy hasonló, ivóvízhez használható vegyszer használata javasolt.

A központi fűtési rendszer tisztítása és védelme a Fernox F3 Cleaner, illetve a Fernox F1 Protector segítségével visszaállítja a hatékonyságot, amely így akár 15%-os gázmegtakarítást is eredményezhet minden alkalommal, amikor a helyiséget felfűti.

A jelen termék adatlap kizárólag tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak. Az árak, kondíciók mindenkor változtatásának jogát a Mestercentrum Áruház Kft. fenntartja. Az aktuális árakról a fenti elérhetőségeinken keresztül tájékozódhat.