

Abizol H Tytan Professional CZ-HU-SK

Az Abizol H egy szintetikus kaucsukkal részben átalakított bitumenes vegyület, speciális adalékokkal, amelyek lehetővé teszik a felületekbe való mély beszívódását és enyhén nedves felületeken is történő felhasználását. Bitumenes bevonatok és kátránypapírok alá tervezték alapozónak kültérre főleg beton lapostetőkre, alapokra. A bitumenes aszfalt alapozó egy használatra kész megoldás, amelyet hideg aszfalt alkalmazásra terveztek a betonon, vasbetonon és előfeszített betonon, közúti és vasúti hidakon is.

ALKALMAZÁSOK

hideg alapozás cement-beton felületeken
a vízszigetelő réteg felhordása előtt szerves
oldószer alapú kátránypapírra
vízszigetelő bevonat létrehozása
vízszintes és függőleges nedvességvédelem
használható a talajszint alatt
korróziógátló felület létrehozása

ELŐNYÖK

mélyen behatol a felületekbe
ellenáll a gyenge savaknak és lúgoknak
növeli a felületek tapadását

FELHASZNÁLÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Alkalmazási hőmérséklet [°C]	+5 - +35
Felületi hőmérséklet [°C]	+5 - +35
Tárolási hőmérséklet [°C]	+5 - +35

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben (biztonságtechnikai adatlap) leírt biztonsági utasításokat.

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- A felület nem lehet fagyott, dérrel-hóval borított, állóvízmentesnek kell lennie.
- Távolítsa el a régi rétegeket, a port, az éles széleket és a szennyeződéseket (távolítsa el a zszaluzáshoz használt tapadásmentesítő rétegeket).
- Távolítsa el a rozsdát a fém elemekről és védje a korróziótól.
- A felületeknek simáknak kell lenniük. Töltse ki a réseket, a durva felületeket cementhabarccsal.

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az alkalmazás előtt a terméket szobahőmérsékleten kell tartani.

3. FELHASZNÁLÁS

- Alkalmazza hidegen. Használat előtt alaposan keverje meg alacsony fordulatszámú keverővel.

Printed: 2019.08.14

D-271

1 / 3

- Az első réteget dörzsölje be alaposan a felületbe kefe vagy ecset segítségével. Vízáró bevonat készítéséhez hordjon fel 2-3 réteget (a következő réteg felvitele előtt várja meg, míg az előző teljesen megszárad) kefe, ecset segítségével vagy szórással.

4. MUNKA BEFEJEZÉSÉT KÖVETŐ MUNKÁLATOK

- NE MOSSON KEZET OLDÓSZEREKKEL.
- A ki nem kötött termék a kézről, felszerelésről, és a szennyeződött felületekről eltávolítható papírtörölővel.
- A kikeményedés után a kezéről vízzel és szappannal távolítsa el; a szerszámokból mechanikusan vagy szerves oldószerekkel.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- Ne használja épületen belül!
- Szerves oldószert tartalmaz - nem keverhető habosított polisztirollal.
- Kerülje az érintkezést a kátránnyal és kátránypapírokkal
- Ne melegítse!
- Ajánlott előzetes próba elvégzése nem látható területen.
- Az alkalmazás előtt olvassa el az MSDS-ben bemutatott biztonsági utasításokat.

MŰSZAKI ADATOK

Szín	
Fekete	+

Nem megkötött állapotban - tesztelve 23 ± 2°C és 60% relatív páratartalom mellett	Értékek
Sűrűség [g/ml]	0,95– 1,10
Kiadósság (1 rétegnél) [kg/m²]	0,2 - 0,3
Rétegek száma - alapozás	1
Rétegek száma – Vízszigetelő membrán	2 - 3
Rétegek száma – korrozio védelem	2
Felület	Tapadás
Beton	+
Bitumenes papír	+

+ Jó tapadás

± Részleges tapadás

Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi vizsgálatokon alapul, és erősen függ a termék felhasználási körülményeitől (pl. Környezeti hőmérséklet, felületi hőmérséklet, használt berendezések minősége és a terméket alkalmazó személy képességei).

NORMÁK /VIZSGÁLATOK/ TANUSÍTVÁNYOK

- A termék megfelel az IBDiM NO AT / 2010-02-2680 szabvány követelményeinek
- A termék higiéniai tanúsítvánnyal rendelkezik. 1, amelyet a Nemzeti Higiéniai Intézet adott ki.

Printed: 2019.08.14

D-271

2 / 3

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

A garantált eltarthatóság 12 hónap a gyártástól számítva, zárt eredeti csomagolásban, +5 ° C és +35 ° C közötti hőmérsékleten, fagytól védett, száraz helyen tárolva.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információkért keresse meg a gyártó által kérésre rendelkezésre álló biztonsági adatlapját (MSDS). Minden írásbeli vagy szóbeli információt, ajánlást és útmutatást a legjobb tudásunk, tesztjeink és tapasztalataink szerint adunk, jóhiszeműen és a gyártó alapelveinek betartásával.

A termék felhasználójának minden lehetséges módon meg kell bizonyosodnia a szállított anyagok rendeltetésszerű felhasználásáról, ideértve a végtermék megfelelő körülmények közötti felhasználásának ellenőrzését is. A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó termékének pontatlan vagy téves felhasználásából eredő veszteségekért.